CIMADERE

Adjuvant des mortiers.

Utilisation(s)

Confection de sols industriels anti-usure, anti-poussières.

Réparation des bétons.

Collage de pierres, marches d'escaliers.

Confection de joint très adhérents.

Cuvelage, citernage, cimentage,…

Particularité(s)

Non toxique

Améliore de 500% le collage des mortiers préparés au CIMADERE.

Diminue le retrait des fissures.

Augmente la résistance mécanique et chimique des ciments traités.

Sans chlorures.

Augmente l'élasticité.

Mode d'emploi

Diluer 5 à 20% de CIMADERE (par rapport à la quantité de ciment utilisée pour le mélange) dans l'eau de gâchage nécessaire au mélange. Mélanger le ciment et le sable (le plus fin possible).Mélanger le tout.

Appliquer comme un mélange normal sur les surfaces mouillées d'eau mélangée de CIMADERE (1 pour 1).

Précaution(s)

Craint le gel.

L'adjonction de CIMADERE peut augmenter légèrement le temps de séchage des mortiers.

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL

Division de MIG Services - Avenue de la Fontaine 2 - B 4910 THEUX -www.ntcm.be- Tél. 087 74 03 63 - Fax. 087 31 31 99