



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

REPALAK

Page : 1

Révision nr : 2

Date : 1/7/2009

Remplace la fiche : 1/10/2004

R2

www.lisam.com

Producteur

Nouvelles Techniques Chimiques de la Maintenance division de MIG Services sprl
Avenue de la Fontaine 2
B-4910 THEUX Belgique
Tel 0032.87.73.06.63
Fax 0032.87.31.31.99
info@ntcm.be www.ntcm.be

1. Identification du produit

Identification du produit : REPALAK
Type de produit : Revêtement bitumineux.
Usage : Utilisateurs professionnels.

N° de téléphone en cas d'urgence : Belgique : 0032 70 245 245

2. Informations sur les composants

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux (Directive 1999/45/CE).

Nom de la substance	Valeur(s)	n° CAS / n° EINECS / Index CE	Symbole(s)	Phrase(s) R
<u>Solvant naphta aromatique léger</u> (point d'ébullition bas)	: < 7 %	064742-95-6 / 265-199-0 / 649-356-00-4	Xn N	10-37-51/53-65-66-67
<u>Naphta lourd, hydrodésulfuré;</u> <u>naphta hydrotraité à point</u> <u>d'ébullition bas</u>	: < 18 %	064742-82-1 / 265-185-4 / 649-330-00-2	Xn N	10-51/53-65-66-67
<u>Naphta lourd, hydrodésulfuré;</u> <u>naphta hydrotraité à point</u> <u>d'ébullition bas</u>	: < 10 %	064742-48-9 / 265-150-3 / -----	Xn	10-65-66

Note H et P de l'Annexe I (67/548/CEE) s'appliquent au naphtas dans ce produit.

3. Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers : Inflammable.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Mode d'exposition dominant : Inhalation.

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : Les symptômes d'une surexposition aux vapeurs comprennent somnolence, faiblesse, maux de tête, étourdissements, nausées, vomissement, diminution de l'acuité visuelle.
- Contact avec la peau : Dermatite. Eczéma.
- Contact avec les yeux : Le contact avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion : Douleurs abdominales. L'ingestion peut provoquer des nausées, vomissements et diarrhée.

Effets dangereux pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

4. Mesures de premiers secours

Premiers soins

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

REPALAK

Page : 2

Révision nr : 2

Date : 1/7/2009

Remplace la fiche : 1/10/2004

R2

www.lisam.com

4. Mesures de premiers secours (suite)

- se développe.
- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

5. Mesures de lutte contre l'incendie

- Prévention : Ce produit est inflammable. Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
- Moyens d'extinction : Produit chimique sec. Mousse. Dioxyde de carbone.
- Risques particuliers : La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.
- Protection contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
- Procédures spéciales : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6. Mesures en cas d'épandage accidentel

- Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
- Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Mesures après fuite / épandage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

7. Manipulation et stockage

- Général : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
- Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.
- Stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues.
- Manipulation : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

- Protection individuelle
- Protection respiratoire : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire agréé.
- Protection des mains : Gants.
- Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.
- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Contrôle de l'exposition
- ACGIH Threshold Limit Value (TLV) : Solvant naphta aromatique léger. : 100 mg/m3
Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas : 600 mg/m3

9. Propriétés physiques et chimiques

- Etat physique : Semi-liquide.
- Couleur : Noir(e).
- Odeur : Caractéristique.
- Masse volumique [kg/l] : 1,10
- Viscosité : 2492 mm2/s (40 °C)
- Solubilité dans l'eau (% poids) : Insoluble.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

REPALAK

Page : 3

Révision nr : 2

Date : 1/7/2009

Remplace la fiche : 1/10/2004

R2

www.lisam.com

9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Point d'éclair [°C]	: 42 °C
Limites d'explosivité inférieures [%]	: 0,6 % (v/v)
Limites d'explosivité supérieures [%]	: 8 % (v/v)

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux	: Aucun(es) dans des conditions normales.
Matières à éviter	: Oxydants forts.

11. Informations toxicologiques

Informations toxicologiques	: L'exposition peut provoquer toux, sécrétions des muqueuses, essoufflement, oppression ou autres symptômes caractéristiques d'une réaction allergique ou d'une sensibilisation. Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. Ce produit ou ses émissions peuvent dégraisser la peau, provoquer une dermatite de contact, ou aggraver des affections cutanées préexistantes.
Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg]	: Aucune donnée disponible.
Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg]	: Aucune donnée disponible.
Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h]	: Aucune donnée disponible.

12. Informations écologiques

Information relative aux effets écologiques	: Ce produit contient des composants dangereux pour l'environnement aquatique.
CL50-96 Heures - poisson [mg/l]	: Aucune donnée disponible.
EC50-48h Daphnia magna [mg/l]	: Aucune donnée disponible.
EC50 72h Algae [mg/l]	: Aucune donnée disponible.
Classe WGK (Allemagne)	: 2 (VwVwS 17.05.1999)

13. Mesures relatives à l'élimination

Elimination des déchets	: Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. (code 08 04 09*) Eviter le rejet dans l'environnement.
-------------------------	--

14. Informations relatives au transport

ADR/RID	: Non applicable. (cf. 2.2.3.1.5)
Code IMO-IMDG	: Le transport est conforme aux remarques sous 2.3.2.5 du code IMDG

15. Informations réglementaires

Symbole(s)	: Aucun(e).
Phrase(s) R	: R10 - Inflammable. R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Phrase(s) S	: S02 - Conserver hors de portée des enfants. S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S24 - Eviter le contact avec la peau. S29 - Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S61 - Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

REPALAK

Page : 4

Révision nr : 2

Date : 1/7/2009

Remplace la fiche : 1/10/2004

R2

www.lisam.com

16. Autres informations

Phrases R non visées par la
classification du produit

: R37 - Irritant pour les voies respiratoires.
R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58/CE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document